

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 13-12 1601-03 Analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 2.1 m .- ogrodzenie o wys 2,0 m , 3 płyty płaskie i 1 ażurowa. Płyty o wysokości 0.5 m (14.5+28.8-6.0)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.600	74.600
				RAZEM	74.600
2	KNR 2-02 1807-02 Analogia	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm lub stalowe z kształtowników zamkniętych 15x15 cm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 1808-11 Analogia	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 2x3.0 m z profili stalowych zamkniętych wypełnienie profile zamknięte pionowe. Wrota z zabezpieczeniem antykradzieżowym, zamknięte na kłódki 2 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 19-01 0107-05	Wyrównanie terenu w gruncie kat. IV (14.5+28.8)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.950	64.950
				RAZEM	64.950
5	KNR 2-01 0130-02 Analogia	Czasowe drogi i place o nawierzchni z żużla paleniskowego - ułożenie żużla - utwardzenie drogi dojazdowej i placu manewrowego żużlem lub kruszywem drogowym gr. 10cm. (48.0*4.0+8.0*9.0+11.0*4.0)*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.800	30.800
				RAZEM	30.800

INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

*Andrzej Dragon*  
upr. budowlana 295/92 368/92  
SLK/13.0016/03