

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Cena winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, winna być ona wyrażona w PLN z uwzględnieniem cen jednostkowych również podanych w PLN.
2. Cenę należy skalkulować w oparciu o przekazany „Przedmiar robót” zawierający m.in. ilości jednostek przedmiarowych oraz część rysunkową .
3. Wykonawca obliczając cenę musi uwzględnić w wycenionym Przedmiarze robót wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunku, oraz w Przedmiarze robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w okresie przewidzianym na składanie zapytań.
4. Poszczególne pozycje przedmiaru robót odpowiadają robotom podstawowym i elementom rozliczeniowym.
5. W cenach elementów rozliczeniowych muszą zostać uwzględnione koszty robót podstawowych, pomocniczych i towarzyszących, koszty zapleczy. Zamawiający uznaje, że cena przedstawiona przez Wykonawcę jest kompletna i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania roboty podstawowej oraz robót pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowego ich wykonania.
6. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty robocizny, materiałów (z uwzględnieniem kosztów zakupu), pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT.
7. Wszelkie składniki cenotwórcze winny być przedstawione do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nie ujęcia wszystkich elementów w wycenie jednostkowej.
9. Nie dopuszcza się odrębnego wykazywania opustów.
10. Niezastosowanie się do wymagań z pkt. 3 i 9 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.