



Bytom; dnia 25.07.2014 r.

dot. przetargu pn. „Wodomierze”

W odpowiedzi na założone zapytania, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza zaproponowanie wodomierzy w zakresie średnic DN15 – 20, wyposażonych w liczydła o stopniu ochrony IP67, wyposażonych w wycieraczkę, która to umożliwi usunięcie pary z liczydła i odczyt wodomierza w przypadku jego zaparowania? Jest to znaczenie tańsze rozwiązanie niż zastosowanie liczydeł ze stopniem ochrony IP68 wykonanych z miedzi i szkła mineralnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza liczydła o stopniu ochrony IP67, wyposażone w wycieraczkę umożliwiającą usunięcie pary wodnej z liczydła i odczyt wodomierza w przypadku jego zaparowania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym uniwersalności nakładki na wszystkie oferowane wodomierze dopuszcza tylko zastosowanie jednego typu nakładki, która może być naprzemiennie zastosowana – zamontowana na wszystkich wodomierzach w zakresie średnic od DN15 do DN 100.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko uniwersalnej (jednego typu, z tym samym mocowaniem) nakładki do zdalnego odczytu, która może być montowana na zamawianych wodomierzach każdego typu i średnicy.

Pytanie 3: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, klasy metrologiczne wodomierzy dla zabudowy pionowej, wodomierzy w zakresie średnic od DN50 do DN 100 wymaga zaproponowania przez oferentów wodomierzy o klasie metrologicznej w pionowej zabudowie równej minimum R80 lub klasy B. Dostępne wodomierze w klasie C lub R minimum 315 w zakresie średnic od DN50 do DN100 na rynku polskim są dopuszczone do montażu poziomego.

Odp.: Wodomierze w zakresie średnic DN50 do DN100 na rynku polskim dopuszczone są zarówno do montażu poziomego jak i pionowego.

Zamawiający jednak, wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:

Wodomierze	Ilość; szt.	Długość wodomierza; mm	Klasa metrologiczna w poziomej pozycji zabudowy	Klasa metrologiczna w pionowej pozycji zabudowy	Próg rozruchu wodomier za; dm ³ /h
DN15	1284	110	R≥160 (MID) lub C (GUM)	R≥80 (MID) lub B (GUM)	≤1
DN20	252	130			≤2
DN25	192	260			≤3
DN32	82	260			≤3
DN40	87	300			≤3
DN50	44	270	R≥315 (MID) lub C (GUM)	R≥80 (MID) lub B (GUM) - jeśli dopuszczony jest montaż wodomierza w pozycji pionowej	≤30
DN80	23	300			≤40
DN100	5	350			≤45
Razem	1969				

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia podstają bez zmian.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Julian Kwie
Ewa Truchan

David Zięba

[Handwritten mark]