

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa i Niemcewicza w Bytomiu – etap IIA”

1. Podstawą sporządzania kosztorysów są: Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydawnictwo WACETOB, PZITB 2008 r.
2. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą uproszczoną polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych w przedmiarze jednostek i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT – według formuły:

$$C_K = \sum L * C_j + P_v$$

gdzie :

$C_K$ - oznacza cenę kosztorysową ,

$L$  – oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych,

$C_j$  – oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych,

$P_v$  – oznacza podatek od towarów i usług VAT.

3. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT. Ceny jednostkowe w kosztorysie należy przyjmować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Koszty pośrednie obejmują koszty wyszczególnione w pkt. 1.15. MKRB.
5. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi:
  - przedmiar robót,
  - dokumentacja projektowa.
6. Inwestor nie dopuszcza zmian podstaw wyceny robót przyjętych w przedmiarze robót, pod rygorem nieważności oferty.
7. Inwestor nie dopuszcza stosowania upustów od ceny kosztorysowej.
8. Wszelkie sprawy nie uregulowane w załączniku będą rozstrzygane zgodnie z Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydawnictwo WACETOB, PZITB Warszawa 2008 r.